

Link do produktu: <http://www.guitarpower.pl/beyerdynamic-dt-700-pro-x-sluchawki-studyjne-zamkniete-p-205.html>



Beyerdynamic DT 700 PRO X Słuchawki studyjne zamknięte

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Beyerdynamic

Opis produktu

Słuchawki Beyerdynamic DT 700 PRO X Słuchawki studyjne zamknięte

- Zamknięte słuchawki studyjne klasy premium
- Idealne do nagrań i odsłuchu
- Przetwornik STELLAR.45 zapewnia wysokiej jakości dźwięk studyjny
- Impedancja 48 Ohm – szeroki zakres zastosowań na wszystkich urządzeniach
- Wytrzymała konstrukcja pałąka ze stali sprężynowej
- Jednostronnie odłączany kabel
- Miękkie, wymienne wkładki nauszne i pałąk na głowę
- Połączane złącze mini jack stereo (3,5 mm) i adapter 1/4" (6,35 mm)

ZASTOSOWANIA

Wraz z zamkniętymi DT 700 PRO X, beyerdynamic prezentuje parę nausznych słuchawek studyjnych, które są odpowiednie do profesjonalnego nagrywania i odsłuchu w studio, jak również w zastosowaniach mobilnych. Umożliwia to przetwornik STELLAR.45, opracowany w Heilbronn, który głośno i wyraźnie reprodukuje dźwięk najlepszej, studyjnej jakości na wszystkich urządzeniach odtwarzających. Czy to z użyciem interfejsu audio, laptopa, tabletu czy telefonu – kreatywność nie ma granic.

Odłączany kabel mini-XLR może być zastąpiony kablami o różnych długościach i opcjach połączeń. Wytrzymała konstrukcja pałąka ze stali sprężynowej zapewnia trwałość i daje słuchawkom nausznym najlepsze dopasowanie.

Miękkie, welurowe nauszники, jak można się spodziewać, są przyjemne w dotyku i zapewniają komfortową cyrkulację powietrza. Dzięki miękkiej piance z pamięcią pałąk ergonomicznie dopasowuje się do kształtu głowy i podobnie, jak w przypadku nauszników, można go w razie potrzeby wymienić. Słuchawki są produkowane ręcznie w Niemczech z

solidnych materiałów wysokiej jakości.

DOŁĄCZONE AKCESORIA

- 1 x prosty kabel, 3-pinowy mini XLR i mini jack stereo (3,5mm) oraz adapter 1/4" (6,35mm), długość 3m (9,8ft)
- 1 x prosty kabel, 3-pinowy mini XLR i mini jack stereo (3,5mm) oraz adapter 1/4" (6,35mm), długość 1,8m (5,9ft)
- Worek do przechowywania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ przetwornika: Dynamiczny

Konstrukcja: Zamknięte

Oddziaływanie akustyczne z uchem: Nauszne

Pasma przenoszenia: 5 – 40,000 Hz

Impedancja nominalna: 48 Ω

Tłumienie dźwięków otoczenia: 20 dB A

Nominalny SPL @1 mW / 500 Hz: 100 dB

Nominalny SPL @1 V / 500 Hz: 114 dB

Krótkotrwała maksymalna moc wejściowa: 100 mW

Znamionowa maksymalna moc wejściowa (tryb pracy ciągłej): 30 mW

THD @ 1 mW: 0,40% @ 100 Hz; 0,05% @ 500 Hz; 0,04% @ 1 kHz

Siła nacisku pałąka na głowę: 5,3 N

Długość i rodzaj kabla: 3 m (9,8 ft) / prosty lub 1.8 m (5,9 ft) / prosty, jednostrony, odłączalny, ze złączem 3-pin mini XLR

Wtyk: Połączany mini jack stereo (3,5 mm) oraz adapter 1/4" (6,35mm)

Waga (bez kabla): 350 g